2T ULTRA

Sk 009 del 28/08/2018

Moto

Scheda Tecnica

Descrizione

Formulato con basi totalmente sintetiche di elevata qualità che consentono una notevole della fumosità. È possibile utilizzare il lubrificante sia in miscela che nei sistemi di miscelazione automatica. 2T ULTRA diminuendo l'attrito, minimizza i fenomeni d'usura e migliora lo spunto in accelerazione.

Applicazione

Questo lubrificante ad elevata funzionalità è particolarmente indicato per Scooters con motore a 2 tempi ≤ 125 cm3 è adatto alle sue esigenze nel traffico urbano (stop and go) e degli spostamenti interurbani (intercity) ed è compatibile con i carburanti senza piombo.

Vantaggi

- Garantisce una riduzione della fumosità (Smokeless).
- Gli additivi detergenti agiscono sulla formazione di depositi grazie alle loro proprietà pulenti a caldo.
- Viscosità fluida (SAE 30) che permette ottima lubrificazione a freddo e prevenzione dai fenomeni derivanti dagli Stop & Go cittadini.

Livelli Qualitativi

2T ULTRA incontra o supera i livelli quantitativi di seguito indicati.

API TC + **JASO FD**
ISO-L-EGC/EGD

Caratteristiche

ANALISI	UNITA'	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	kg/m³	870,0	ASTM D1298
Viscosità a 40°C	cSt (mm²/s)	48,0	ASTM 445
Viscosità a 100°C	cSt (mm²/s)	7,2	ASTM 445
Indice di Viscosità	-	110	ASTM D 2270
Pour Point	°C	-24	ASTM D97
Flash Point	°C	225	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.