



GEAR 75W/90

Sk 006 del 28/08/2018

■ Descrizione

Olio per trasmissioni Semi-Sintetico ad ampia gamma di applicazioni. È adatto per i cambi sincronizzati e per i differenziali a carico elevato e assicura un funzionamento perfetto nelle condizioni più difficili.

■ Applicazione

Indicato per l'utilizzo in scatole guida e cambi automatici. Questo fluido lubrificante ha proprietà antiusura riduce notevolmente l'attrito per la migliore resa nei cambi automatici. Prestazioni inalterate sia alle basse temperature e sia alle alte temperature.

■ Vantaggi

- Potere detergente e disperdente il che si traduce in maggiore pulizia e longevità delle componenti meccaniche.
- Potere antiossidante e anticorrosivo aumentato.
- Potere antiusura.

■ Livelli Qualitativi

GEAR 75W/90 incontra o supera i livelli quantitativi di seguito indicati.

VW 501.50

API GL5/MT1

MIL-L-2105D/E

■ Caratteristiche

ANALISI	UNITA'	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	kg/m ³	885	ASTM D1298
Viscosità a 40°C	cSt (mm ² /s)	85.0	ASTM D445
Viscosità a 100°C	cSt (mm ² /s)	14,0	ASTM 445
Indice di Viscosità	-	150	ASTM D 2270
Pour Point	°C	-30	ASTM D97
Flash Point	°C	225	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.