



SPORT 15W/40

Sk 004 del 28/08/2018

Vettura

■ Descrizione

Lubrificante minerale di alta qualità e dalle prestazioni comprovate, adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Utilizzabile per la maggior parte delle vetture sia a benzina che a diesel e veicoli commerciali.

■ Applicazione

Grazie alla sua additivazione ed alle caratteristiche viscosimetriche SPORT 15W/40 è idoneo per tutte le condizioni climatiche e garantisce la massima protezione sia per le partenze a freddo che per lunghe percorrenze a forte carico.

■ Vantaggi

- Garantisce stabilità termica alla disgregazione molecolare.
- Potere detergente e disperdente.
- Potere antiossidante e anticorrosivo.
- Potere antiusura.
- Protezione contro il fenomeno delle morchie.

■ Livelli Qualitativi

SPORT 15W/40 incontra o supera i livelli quantitativi di seguito indicati.

API SG / CF-4
VW 501.01 / 505.00

■ Caratteristiche

ANALISI	UNITA'	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	kg/m ³	885	ASTM D1298
Viscosità a 40°C	cSt (mm ² /s)	108.0	ASTM D445
Viscosità a 100°C	cSt (mm ² /s)	13.5	ASTM 445
Indice di Viscosità	-	130	ASTM D 2270
Pour Point	°C	-27	ASTM D97
Flash Point	°C	223	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Scheda Tecnica

Rev.02

Precedente Revisione 28/08/2018

RAZOV001-104 - 1 L
RAZOV004-104 - 4 L
RAZOV020-104 - 20 L
RAZOV200-104 - 200 L