



# SYNTEX C3

## 5W/30

Sk 001 del 28/08/2018

Vettura

### ■ Descrizione

Olio completamente sintetico ad elevata prestazionalità per autovetture diesel e benzina Euro 4 ed Euro 5. Il basso tenore di ceneri (Mid Saps) offre una protezione affidabile al DPF.

### ■ Applicazione

Il SYNTEX C3 5W/30 è formulato con componenti di ultima generazione in grado di garantire la protezione del motore in tutte le condizioni d'uso, anche le più severe. La particolare gradazione SAE garantisce una lubrificazione immediata ed omogenea in fase di avviamento del motore impedendo i fenomeni di usura. Il prodotto rispetta i più severi standard ambientali e quindi è conforme alla normativa EURO IV.

### ■ Vantaggi

- Alta stabilità termica ed all'ossidazione
- Mantenimento di eccellenti standard di pulizia del motore
- Eccellente protezione contro la corrosione e l'usura delle parti in movimento specialmente nelle partenze a freddo
- Efficace lubrificazione in tutte le zone critiche del motore.
- Forte riduzione dei consumi di carburante.

### ■ Livelli Qualitativi

SYNTEX C3 5W-30 incontra o supera i livelli quantitativi di seguito indicati.

**ACEA A3/B4/C3**  
**MB 229.31**

**API SL/CF**

### ■ Caratteristiche

ANALISI	UNITA'	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852	ASTM D1298
Viscosità a 40°C	cSt (mm <sup>2</sup> /s)	67,5	ASTM D445
Viscosità a 100°C	cSt (mm <sup>2</sup> /s)	11,5	ASTM 445
Indice di Viscosità	-	166	ASTM D 2270
Pour Point	°C	-33	ASTM D97
Flash Point	°C	220	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Scheda Tecnica

Rev.01

Precedente Revisione: 28/08/2018

RAZOV001-117 - 1 L  
RAZOV004-117 - 4 L  
RAZOV020-117 - 20 L  
RAZOV200-117 - 200 L